



- CAT 5e Netzwerkkabel
 - 1x 90° RJ45 Stecker (Rastnase oben) / 1x gerade
 - Schirmung: F/UTP folien-gesamtgeschirmt
 - Paarfolge nach EIA/TIA 568
 - angespritzte Knickschutztülle mit Längenangabe
 - 4x2xAWG 26/7 CCA
 - vergoldete Kontakte 8P8C 3μ
 - CAT 5e (125 MHz)
 - Isolierung: PVC; schwarz
 - Wellenwiderstand: 100Ohm
 - RoHS-konform
- CAT 5e Network cable
 - 1x 90° RJ45 plug (clip up-angled) / 1x straight
 - Shielding: U/UTP total foil-shielded
 - pair-sequence according to EIA/TIA 568
 - molded strain relief with length specification
 - 4x2xAWG 26/7 CCA
 - gold plated contacts 8P8C 3μ
 - CAT 5e (125 MHz)
 - isolation: PVC; black
 - Impedance: 100Ohm
 - RoHS compliant

Länge / Length (m)
0.25
0.50
1.00
2.00
3.00
5.00
10.00
15.00



Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 02.10.2014	tf	CAT 5e F/UTP (1x90°) black	
		gepr.: 02.10.2014	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: SFUTP5EAOBK-X	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					